

# Regelplan D II / 5b

## Verkehrsführung 4 + 2

4 Behelfsfahrtstreifen auf der  
Gegenfahrbahn,  
2 (Behelfs-)Fahrtstreifen auf  
eingeschränkter Fahrbahn

**Querabspernung** durch Leitbaken  
Verschwenkungsmaß ca. 1:20  
Abstand max. 5 m  
Warnleuchte auf jeder Leitbake

Einengung auf Breite der Behelfs-  
fahrtstreifen durch einseitige  
Leitbaken, Abstand max. 20 m

Vorwarn-Blinkleuchten mit Nacht-  
absenkung

**Längsabspernung** durch  
Leitbaken \*)  
Abstand max. 20 m

Abstand der einseitigen Leitbaken  
im Überleitungsbereich max. 10 m  
Einseitige Warnleuchte auf jeder  
Leitbake

1) Wiederholen jeweils im Abstand  
von 1000 m

\*) können mit Warnleuchten  
versehen werden

↓ Anschluß an Regelplan D II / 5a

Maße in Metern

09.97



**Verkehrs-Sicherungs-Service**

Wasserburger Str. 4  
84427 St. Wolfgang  
Tel.: 08085/9302-0  
Fax: 08085/9302-15  
eMail: info@vss-verkehr.de

